AIRFORCE MAX

SOUFFLEUR PORTATIF HAUTE VITESSE

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

Conservez-le pour toute référence ultérieure.

AirForce Max Souffleur Portatif Haute Vitesse

Le Dynamic AirForce Max est un souffleur portatif haut de gamme, conçu pour un séchage rapide et sûr de l'eau et de l'humidité après le nettoyage de votre vélo.

Avec un moteur puissant atteignant jusqu'à 130 000 tr/min et délivrant une poussée d'air de 2,05 N, il élimine l'humidité même dans les zones les plus difficiles d'accès – comme la chaîne, la cassette, le dérailleur, les vis et les freins à disque.

Équipé de quatre vitesses, d'une buse de précision, d'un chargement USB-C et d'un boîtier robuste en aluminium brossé, l'AirForce Max garantit des résultats de séchage constants et professionnels, sans compresseur.

Certifié CE, UKCA et RCM et couvert par une garantie de 2 ans, le Dynamic AirForce Max assure des résultats fiables et professionnels à chaque utilisation.

Contenu de la boîte

- Souffleur portatif haute vitesse

- Buse de précision

- Câble USB-C

- Manuel d'utilisation

Pour plus d'informations sur l'AirForce Max, les instructions détaillées, la garantie et les produits Dynamic associés, scannez ce QR code : →

Caractéristiques techniques

- Modèle : AirForce Max DY-160

- Vitesse de rotation du moteur : 50 000 – 130 000 tr/min

- Puissance nominale : 240 W ± 10 %

- Poids : ± 375 g

- Poussée d'air : jusqu'à 2,05 N (mode Turbo)

- Capacité de la batterie : 2000 mAh 3S

- Tension d'entrée : 5 V / 2 A

- Port de charge : USB-C

- Température de fonctionnement : 10 °C – 50 °C (50 °F – 122 °F)

- Matériau du boîtier : aluminium brossé

Autonomie par mode

- Vitesse 1 : 50 000 tr/min – env. 75 min

- Vitesse 2 : 70 000 tr/min – env. 20 min

- Vitesse 3 : 120 000 tr/min – env. 12 min

- Mode Turbo : 130 000 tr/min – env. 10 min

Certifications & Garantie

Certifié CE, UKCA et RCM, garantie 2 ans.

Conçu aux Pays-Bas | Fabriqué en Chine | Dynamic Bike Care B.V.

Lulofsstraat 55 Unit 25 | 2521 AL | La Haye | NL | +31 (0) 85 022 03 62

www.dynamicbikecare.com | info@dynamicbikecare.com

Consignes de sécurité

- Gardez l'AirForce Max à l'écart de l'eau courante et ne l'utilisez jamais en milieu humide.

- Ne bloquez jamais l'entrée ou la sortie d'air pendant le fonctionnement.

- Ne dirigez jamais le flux d'air vers les yeux, le visage ou des vêtements amples. Attention aux cordons, cheveux ou autres éléments pouvant être aspirés.

- Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

- N'essayez pas d'ouvrir ou de modifier l'AirForce Max.

- Débranchez toujours le câble de charge avant le nettoyage ou le rangement.

- Si l'AirForce Max surchauffe, arrêtez immédiatement l'utilisation et laissez-le refroidir.

- N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, endommagé ou exposé à l'eau.

Batterie & Chargement

- L'AirForce Max est équipé d'un moteur brushless haute vitesse alimenté par une batterie interne rechargeable 2000 mAh 3S.

- Insérez le câble USB-C dans le port de charge de l'AirForce Max et connectez-le à une source d'alimentation adaptée (chargeur USB ou adaptateur secteur).

- Pour réduire le temps de charge, utilisez un adaptateur 5 V / 2 A pour des performances optimales.

Guide des voyants lumineux

- Rouge (en utilisation) : batterie faible – rechargez bientôt

- Rouge (en charge) : en cours de chargement

- Vert (en charge) : complètement chargé

- Vert (en utilisation) : fonctionnement normal

Instructions d'utilisation

1. Chargez l'AirForce Max avec le câble USB-C fourni.

2. Fixez la buse de précision pour un flux d'air ciblé – idéal pour sécher la chaîne, les vis et les zones difficiles d'accès.

3. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Appuyez de nouveau pour faire défiler les trois vitesses :

- Vitesse 1 – séchage doux, autonomie maximale

- Vitesse 2 – performance équilibrée

- Vitesse 3 – flux d’air puissant pour un séchage intensif

- Après la vitesse 3, l’appareil s’éteint automatiquement. Pour redémarrer, appuyez à nouveau sur le bouton.

4. Mode Turbo – Maintenez le bouton enfoncé pour activer le mode Turbo.

5. Dirigez le flux d’air vers les zones du vélo où l’humidité s’accumule, par exemple :

- Chaîne et cassette

- Étriers de frein et vis

- Articulations du dérailleur

- Autres zones étroites

6. Laissez refroidir l’appareil avant de le ranger.

Entretien

- Essuyez l’extérieur avec un chiffon propre et sec.

- N’utilisez pas de solvants ni de nettoyants abrasifs.

- Rangez dans un endroit sec, à l’abri de la lumière directe du soleil et de l’humidité excessive.