

FLIGHT DECK

4/20

BV1022

Montage- en gebruiksaanwijzing

Wat er in de doos zit:

- (1) 15 cm SeaSucker vacuümhouder (1)
- Voorwielhouder (1) Platform
- (1) Standaard SeaSucker-behuizing
- (2) 3/4" flat head schroeven
- (2) 1-1/8" knoepkopschroeven
- (2) sluitringen
- (2) Moeren
- (1) tube smeermiddel voor pomponderhoud

Benodigde gereedschappen

5/32" inbus/hex sleutel

7/16" (of verstelbare) sleutel

U hebt ook de achterwielriem nodig die bij uw SeaSucker fietsendrager is geleverd.

Montage

1. Indien nog niet gemonteerd, bevestig de SeaSucker vacuümbevestiging aan het platform met (1) 3/4" flatkopschroef. Bevestig de SeaSucker aan het platform aan de kant die twee gaten heeft, geen sleuven. Plaats de behuizing van de SeaSucker in het passende patroon op de bodem van het platform zodat de lipjes van het platform in lijn liggen met de sleuven aan de bovenkant van de behuizing.

2. Vervang de achterwielbehuizing van uw Rear Wheel Step door de meegeleverde flat-top behuizing. Zorg ervoor dat het klittenband op zijn plaats blijft bij het bevestigen van de nieuwe behuizing. Bevestig uw achterwielriem aan het platform zoals beschreven in stap 1, nadat u eerst de klittenbanden van onderaf door de gleuven hebt gehaald. Zorg ervoor dat u de achterwielriem zo plaatst dat de pomp in dezelfde richting wijst als de pomp op de SeaSucker die in stap 1 is bevestigd.

3. Plaats de 1-1/8" knoepkopschroeven door de gaten in de voorwielhouder en plaats ze op het platform zodat de vorken onder een hoek naar de pompen op de vacuümsteunen staan. Duw de schroeven door de gaten en door de bodem van het platform naar buiten. Plaats een sluitring op elke schroef. Plaats een moer op elke schroef en draai deze stevig vast met een moersleutel.



SeaSucker®

SeaSucker, B.V.
Terneuzen, Nederland
www.SeaSucker.EU



Positionering

Attach your SeaSucker bike rack first and mount your bike in the rack. Position the Flight Deck so that your bike's rear wheel will sit on the platform between the two Velcro straps. The pumps should be pointing towards the rear of your vehicle. Each vacuum mount on your Flight Deck should attach to clean, unobstructed metal or glass surface.

Bevestiging en gebruik

Reinig het oppervlak waarop u het rek gaat monteren. Verwijder de beschermhoezen van elke SeaSucker en inspecteer de vacuümmat op schade of vuil. Bevochtig de onderkant van de vacuümmat of het montageoppervlak en druk de vacuümmat tegen het montageoppervlak om een volledige afdichting te maken. Pomp herhaaldelijk totdat de plunjer niet meer terugveert en de oranje band in de pompcilinder verborgen is. Herhaal dit voor de andere vacuümhouder. Als de plunjer niet in de pompcilinder blijft zitten of direct na het pompen nog steeds naar buiten komt, gebruik uw Flight Deck dan niet zonder het probleem te verhelpen. Controleer uw vacuümhouder tijdens het gebruik. Controleer voordat u in uw voertuig stapt of de oranje indicatorband zichtbaar is. Als u de oranje band ziet, moet u uw SeaSucker opnieuw oppompen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw SeaSucker fietsenrek voor meer gedetailleerde informatie.

Verwijderen

Gebruik met uw vingertop een van de lipjes van de SeaSucker vacuümmat om de rand van de vacuümmat op te tillen van het montageoppervlak en de vacuümverzegeling te verbreken. Herhaal dit voor de andere vacuümhouder. Plaats de beschermhoezen op de vacuümkuissens voordat u ze opbergt, en zorg ervoor dat het vacuümkussen volledig in de beschermhoes zit.

Montage van uw achterwiel

Trek één kant van het klittenband stevig door de spaken van uw achterwiel en over de velg. Schuif de tweede klittenband over de eerste terwijl u de eerste klittenband strak over de velg houdt.

Het voorwiel monteren

Plaats de snelspanner van uw voorwiel in de gleuven van de voorwielhouder alsof u uw wiel aan de vork van uw fiets monteert. Laat het wiel helemaal in de gleuven zakken totdat de band op de bodem van de voorwielhouder rust. Draai uw snelspanner normaal en stevig vast.

Onderhoud

Lees de onderhoudsinstructies bij uw SeaSucker fietsenrek. Om het meeste uit uw SeaSucker-rek te halen, moet u het regelmatig inspecteren en opbergen met de beschermhoezen van de vacuümkuissens op. Controleer de vacuüm pads op stijfheid, scheuren, sneden of ruwheid rond de afdichtingsrand. Controleer of alle schroeven goed vastzitten, inclusief de schroeven waarmee de vacuümgrijpers aan de SeaSucker-behuizing zijn bevestigd, de schroeven waarmee de SeaSucker aan het platform is bevestigd en de schroeven en moeren waarmee de voorwielhouder aan het platform is bevestigd. Maak de vacuümkuissens voor elk gebruik schoon met een spons of zachte doek, milde afwasmiddel en water. Gebruik geen agressieve oplosmiddelen of schurende reinigingspads. Maak de pompen regelmatig schoon en smeet de zuiger opnieuw met een siliconenvet.

Garantie

SeaSucker biedt een levenslange, niet-overdraagbare garantie aan de oorspronkelijke koper die defecten in materialen en vakmanschap dekt. Defecte producten kunnen aan SeaSucker worden geretourneerd voor vervanging of reparatie (naar keuze van SeaSucker). Garantieclaims moeten vergezeld gaan van een verkoopbon of een ander aankoopbewijs. De kosten van vervoer naar en van SeaSucker voor de reparatie of vervanging van een defect onderdeel of accessoire vallen niet onder deze garantie en zijn voor rekening van de eigenaar.

Deze garantie is niet van toepassing op schade of defecten als gevolg van normale slijtage die bij normaal gebruik van dit product te verwachten is, noch op gebrekkig onderhoud, gebruikersfouten, wijziging of aanpassing van het product, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik of verwaarlozing.

Deze garantie komt in de plaats van alle andere schriftelijke of mondelinge garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, en is beperkt tot de duur en de specificaties van deze garantie.

Het exclusieve rechtsmiddel van Koper onder deze garantie is de reparatie of vervanging van een defect product of, naar keuze van SeaSucker, de uitgifte van een terugbetaling of krediet voor de aankoopprijs van het product. De aansprakelijkheid van SeaSucker voor enige schade met betrekking tot een vermeend gebrekkig product, ongeacht of deze voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het product en ongeacht of deze wordt geclaimd op grond van onrechtmatige daad, contract of enige andere wettelijke theorie, is beperkt tot de werkelijk voor het product betaalde prijs en omvat in geen geval verlies van gebruik, tijdverlies, incidentele, gevolg-, speciale of indirecte schade van welke aard dan ook, zelfs indien SeaSucker zich bewust is van de mogelijkheid van dergelijke schade, voor zover deze door de wet kan worden afgewezen.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat het gebruik van dit product niet verboden is door enige toepasselijke lokale of staatswet.

Garantieclaims kunnen worden ingesteld door:

Dit formulier indienen: <https://seasucker.eu/pages/support-rma-request>

Dit adres e-mailen: eurodesk@seasucker.com

Reparatie en vervanging

Producten met niet te repareren schade kunnen nog steeds op uw kosten worden gerepareerd of vervangen. Onderdelen met korting, waaronder vacuüm pads, pompen, vorkbevestigingen en hardware, zijn on-line te vinden in de sectie Vervangingsonderdelen van SeaSucker's on-line winkel op www.seasucker.eu.

Retourzendingen

Als u dit product rechtstreeks bij SeaSucker hebt gekocht en het nog niet hebt gebruikt, kunt u het binnen 30 dagen na aankoop retourneren voor omruiling of terugbetaling. Ga naar <https://seasucker.eu/pages/support-rma-request> om een retourautorisatie aan te vragen voor een retourzending, omruiling of reparatie.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

- **Monteer fietsen niet achterwaarts, zijwaarts of onder een hoek.**
- Overschrijd de maximumsnelheid niet.
- Niet gebruiken als de indicatorband op een van uw SeaSucker-pompen blootligt.
- Niet gebruiken als alle bevestigingspunten van het rek niet minstens 4 uur lang een volledige vacuümafdichting kunnen handhaven.
- Reinig het montageoppervlak voordat u het bevestigt.
- Reinig de SeaSuckers voordat u ze bevestigt.
- Reinig en smeet de SeaSuckers-pompen regelmatig.
- Controleer schroeven, moeren en bouten regelmatig en draai ze indien nodig opnieuw aan.
- Niet gebruiken voor fietsen zwaarder dan 45 pond.
- Zorg ervoor dat de vorkbevestiging volledig vastgeklemd en veilig is voordat u uw fiets vervoert.
- Zorg ervoor dat de vacuüm pads volledig in de beschermkappen zitten als ze niet worden gebruikt.
- Probeer uw auto niet in een garage te parkeren met een fiets op het dak zonder er zeker van te zijn dat u voldoende ruimte heeft.

Uw verantwoordelijkheden

U moet de instructies in deze gebruikershandleiding lezen en opvolgen. U met het rek correct aan uw voertuig bevestigen, het voor elk gebruik controleren en eventueel onderhoud uitvoeren. De correcte bevestiging van de drager aan uw voertuig is van cruciaal belang en valt uitsluitend onder uw controle.

U moet uw fiets(en) correct aan de drager bevestigen en alle losse onderdelen van uw fiets verwijderen, zoals lichten, pompen, waterflessen, computers, manden en kinderzitjes. De correcte bevestiging van de fiets(en) aan uw bagagedrager is van cruciaal belang en valt onder uw exclusieve controle.

U moet de indicatorbanden op alle SeaSuckers controleren bij het in- en uitstappen. Een snelle blik vertelt u of het rek op volle kracht staat. Als de indicatorband zichtbaar is, moet u de SeaSucker opnieuw oppompen voordat het rek kan worden gebruikt.

Het is mogelijk dat u uw SeaSucker-vacuümhouders die het vacuüm niet ten minste 4 uur vasthouden, moet reinigen, repareren of vervangen. Uw rek wordt geleverd met een extra SeaSucker-vacuümpomp; bewaar deze bij uw rek voor het geval u er per ongeluk een beschadigt.

U moet zich houden aan alle aangegeven snelheidslimieten en verkeersomstandigheden; als er geen aangegeven snelheidslimiet is, raden wij u aan niet harder dan 85 mijl per uur te rijden. U moet uw rijstijl en snelheid aanpassen aan de wegomstandigheden, de weersomstandigheden en de lading van uw SeaSucker-rek.